



Artikel-Nr. **2237**




## 6W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Kaltweiß

### Technische Daten:

diffuse Entblenderscheibe

<b>Artikel Nr.</b>	2237
<b>Wattleistung</b>	6 W
<b>Betriebsspannung</b>	AC 220-240 V
<b>Wattleistung Standardlampe</b>	48 W
<b>Nennlichtstrom</b>	420 lm
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	>80
<b>Lichtfarbe</b>	Kaltweiß
<b>Farbtemperatur</b>	6000 K
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	ca. 25000 Stunden
<b>Startzeit</b>	< 0,5 s
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	ca. 100000
<b>Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung</b>	0 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Arbeitstemperatur</b>	-30°C/+50°C
<b>Material</b>	Aluminium





Artikel-Nr. **2237**



## 6W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Kaltweiß

<b>Korpusfarbe</b>	Weiß
<b>Produktgröße</b>	120 x 120 x 31mm
<b>Sicherheitszertifikat</b>	IP20; CE & RoHSDimmbar nur mit dimmbarem Netzteil 5-9W 300mA

