

Artikel-Nr. **2257**


24W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Neutralweiß



Technische Daten:

diffuse Entblenderscheibe

| | |
|--|-------------------|
| Artikel Nr. | 2257 |
| Wattleistung | 24 W |
| Betriebsspannung | AC 220-240 V |
| Wattleistung Standardlampe | 110W |
| Nennlichtstrom | 1920 lm |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4500 K |
| Mittlere Lebensdauer | ca. 25000 Stunden |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Anzahl der Schaltzyklen | ca. 100000 |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung | 0 s |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Arbeitstemperatur | -30°C/+50°C |
| Material | Aluminium |
| Korpusfarbe | Weiß |



Artikel-Nr. **2257**

24W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Neutralweiß



Produktgröße

310 x 310 x 35 mm

Sicherheitszertifikat

IP20; CE & RoHSDimmbar nur mit dimmbarem Netzteil 20-30W 300mA

