




Artikel-Nr. **2258**

24W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Warmweiß

Technische Daten:

diffuse Entblenderscheibe

Artikel Nr.	2258
Wattleistung	24 W
Betriebsspannung	AC 220-240 V
Wattleistung Standardlampe	110W
Nennlichtstrom	1600lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Mittlere Lebensdauer	ca. 25000 Stunden
Startzeit	< 0,5 s
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung	0 s
Abstrahlwinkel	120°
Arbeitstemperatur	-30°C/+50°C
Material	Aluminium
Korpusfarbe	Weiß



Artikel-Nr. **2258**

24W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Warmweiß




Produktgröße

310 x 310 x 35 mm

Sicherheitszertifikat

IP20; CE & RoHSDimmbar nur mit dimmbarem Netzteil 20-24W 300mA



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at