



Artikel-Nr. **2523**

## 6W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Professional Kaltweiß




### Technische Daten:

OUTLED

diffuse Entblenderscheibe

<b>Artikel Nr.</b>	2523
<b>Wattleistung</b>	6 W
<b>Betriebsspannung</b>	AC 220-240 V
<b>Wattleistung Standardlampe</b>	28 W
<b>Nennlichtstrom</b>	420 lm
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	>86
<b>Lichtfarbe</b>	Kaltweiß
<b>Farbtemperatur</b>	6000 K
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	ca. 35 000 Stunden
<b>Startzeit</b>	< 0,5 s
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	ca. 100 000
<b>Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung</b>	0 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Arbeitstemperatur</b>	-30°C/+50°C



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich  
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | [office@optonicaled.at](mailto:office@optonicaled.at)



Artikel-Nr. **2523**



## 6W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Professional Kaltweiß

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Korpusfarbe</b>	Weiß
<b>Produktgröße</b>	120 x 120 x 35mm
<b>Sicherheitszertifikat</b>	IP20; CE & RoHSDimmbar nur mit dimmbarem Netzteil 5-9W 300mA

