



Artikel-Nr. **2524**


6W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Professional Neutralweiß

Technische Daten:

OUTLED

diffuse Entblenderscheibe

| | |
|--|--------------------|
| Artikel Nr. | 2524 |
| Wattleistung | 6 W |
| Betriebsspannung | AC 220-240 V |
| Wattleistung Standardlampe | 28 W |
| Nennlichtstrom | 420 lm |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >86 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 4500 K |
| Mittlere Lebensdauer | ca. 35 000 Stunden |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Anzahl der Schaltzyklen | ca. 100 000 |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung | 0 s |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Arbeitstemperatur | -30°C/+50°C |



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at



Artikel-Nr. **2524**

6W LED Aufbau Mini Panel Quadratisch Professional Neutralweiß

| | |
|------------------------------|--|
| Material | Aluminium |
| Korpusfarbe | Weiß |
| Produktgröße | 120 x 120 x 35mm |
| Sicherheitszertifikat | IP20; CE & RoHSDimmbar nur mit dimmbarem Netzteil 5-9W 300mA |

