



Artikel-Nr. **2535**




6W LED Aufbauleuchte Slim Mini Rund CCT Farbwechsel IP44

Technische Daten:

diffuse Entblenderscheibe

| | |
|--|-----------------------|
| Artikel Nr. | 2535 |
| Wattleistung | 6 W |
| Betriebsspannung | AC 220-240 V |
| Wattleistung Standardlampe | 30 W |
| Nennlichtstrom | 450 lm |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 |
| Farbtemperatur | 3000K - 6000K |
| Mittlere Lebensdauer | ca. 25000 Stunden |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Anzahl der Schaltzyklen | ca. 100000 |
| Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung | 0 s |
| Abstrahlwinkel | 100° |
| Arbeitstemperatur | -30°C/+50°C |
| Material | Kunststoff, Aluminium |
| Korpusfarbe | : Weiß |





Artikel-Nr. **2535**



6W LED Aufbauleuchte Slim Mini Rund CCT Farbwechsel IP44

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktgröße | Ø 122 x 35 mm |
| Sicherheitszertifikat | Vorderseite: IP44, Rückseite |

