




Artikel-Nr. **2539**




## 6W LED Aufbauleuchte Slim Mini Quadratisch CCT Farbwechsel IP44

### Technische Daten:


diffuse Entblenderscheibe

<b>Artikel Nr.</b>	2539
<b>Wattleistung</b>	6 W
<b>Betriebsspannung</b>	AC 220-240 V
<b>Wattleistung Standardlampe</b>	30 W
<b>Nennlichtstrom</b>	450 lm
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	>80
<b>Farbtemperatur</b>	3000K - 6000K
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	ca. 25000 Stunden
<b>Startzeit</b>	< 0,5 s
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	ca. 100000
<b>Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung</b>	0 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	100°
<b>Arbeitstemperatur</b>	-30°C/+50°C
<b>Material</b>	Kunststoff, Aluminium
<b>Korpusfarbe</b>	Weiß





Artikel-Nr. **2539**



## 6W LED Aufbauleuchte Slim Mini Quadratisch CCT Farbwechsel IP44

**Produktgröße** 122x122x35 mm

**Sicherheitszertifikat** Vorderseite: IP44, Rückseite

