



Artikel-Nr. **2586**


18W LED Ein-/ Aufbauleuchte Slim Mini Rund CCT

Technische Daten:

diffuse Entblenderscheibe

kann sowohl als Aufbau- als auch als Einbauleuchte verwendet werden

Artikel Nr.	2586
Wattleistung	18 W
Betriebsspannung	AC 220-240 V
Wattleistung Standardlampe	105 W
Nennlichtstrom	1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Farbtemperatur	3000K - 4000K - 6000K
Mittlere Lebensdauer	ca. 25000 Stunden
Startzeit	< 0,5 s
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung	0 s
Abstrahlwinkel	100°
Arbeitstemperatur	-30°C / +50°C





Artikel-Nr. **2586**

18W LED Ein-/ Aufbauleuchte Slim Mini Rund CCT

Material	Kunststoff, Aluminium
Korpusfarbe	Weiß
verstellbares Einbaumaß	Ø 65 - 210mm oder für quadratische Ausschnitte 65x65mm bis 180x180mm
Produktgröße	Ø 225 x 20 mm
Sicherheitszertifikat	IP20 ; CE & RoHS

