



Artikel-Nr. **2587**

## 30W LED Ein-/ Aufbauleuchte Slim Mini Rund CCT




### Technische Daten:

diffuse Entblenderscheibe

kann sowohl als Aufbau- als auch als Einbauleuchte verwendet werden

<b>Artikel Nr.</b>	2587
<b>Wattleistung</b>	30 W
<b>Betriebsspannung</b>	AC 220-240 V
<b>Wattleistung Standardlampe</b>	180 W
<b>Nennlichtstrom</b>	3000 lm
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	>80
<b>Farbtemperatur</b>	3000K - 4000K - 6000K
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	ca. 25000 Stunden
<b>Startzeit</b>	< 0,5 s
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	ca. 100000
<b>Aufwärmzeit bis zu 60 % Lichtleistung</b>	0 s
<b>Abstrahlwinkel</b>	100°
<b>Arbeitstemperatur</b>	-30°C / +50°C





Artikel-Nr. **2587**

## 30W LED Ein-/ Aufbauleuchte Slim Mini Rund CCT

<b>Material</b>	Kunststoff, Aluminium
<b>Korpusfarbe</b>	Weiß
<b>verstellbares Einbaumaß</b>	Ø 65 - 310mm oder für quadratische Ausschnitte 65x65mm bis 225x225mm
<b>Produktgröße</b>	Ø 330 x 20 mm
<b>Sicherheitszertifikat</b>	IP20 ; CE & RoHS

