Produktdatenblatt




Artikel-Nr. **2595**

12W LED Einbauleuchte Slim Mini Quadratisch CCT Farbwechsel IP44

Technische Daten:

Einseitig Spritzwasser geschützt

ArtikelNr	2595
Leistung	12W
Wattleistung Standardleuchtmittel	65W
Spannung	AC 220-240 VNennlichtstrom/Flux: 950 lm
Farbtemperatur	3000K-6000K
CRI	≥ 80
Lichtstromstabilitätsfaktor	70 %
Mittlere Lebensdauer	ca. 25 000 Stunden
Startzeit	< 0,5 s
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100 000
	Abstrahlwinkel 100°
Arbeitstemperatur	-30°C/+50°C
Material	Kunststoff, Aluminium
Körperfarbe	Weiß
Abmessung	165 x 165 x 32 mm







OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at


Produktdatenblatt



Artikel-Nr. **2595**

12W LED Einbauleuchte Slim Mini Quadratisch CCT Farbwechsel IP44

Montageabmessung	150x150 mm
Sicherheitszertifikat	IP44 / Rückseite IP20; CE & RoHS



RoHS COMPLIANT

CE

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at