



Artikel-Nr. **2599**




## 10/15/18W LED Ein- u. Aufbauleuchte mit Bewegungsmelder Schwarz CCT

### Technische Daten:

diffuse Entblenderscheibe

Hinweis: Kann sowohl als Aufbau- als auch als Einbauleuchte verwendet werden

<b>Artikel Nr.</b>	2599
<b>Leistung</b>	10W/15W/18W
<b>Nennlichtstrom</b>	1000/1500/1800 lm
<b>Leistung Standardleuchte</b>	77/109/130W
<b>Betriebsspannung</b>	AC 220-240V
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	>80
<b>Lichtfarbe</b>	CCT (Kaltweiß - Neutralweiß - Warmweiß)
<b>Farbtemperatur</b>	6000K - 4000K - 3000K
<b>Nachlaufzeit</b>	einstellbar 30/60/90/120 Sekunden
<b>Luxsensor</b>	einstellbar - bei Dunkelheit oder bei jeder Helligkeit
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	ca. 25000 Stunden
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20°C / +40°C
<b>Material</b>	Kunststoff, Aluminium
<b>Gehäuse</b>	Schwarz





Artikel-Nr. **2599**



## 10/15/18W LED Ein- u. Aufbauleuchte mit Bewegungsmelder Schwarz CCT

<b>verstellbares Einbaumaß</b>	Ø 60 - 200mm oder für quadratische Ausschnitte 60x60mm bis 180x180mm
<b>Produktgröße</b>	Ø 220 x 18 mm
<b>Sicherheitszertifikat</b>	IP20 ; CE & RoHS

