

Artikel-Nr. **4452**


196SMD/m 20W/m 24V Professional
LED Streifen 2835 Neutralweiß 5m
Spritzwassergeschützt



Technische Daten:

Spritz- und Strahlwasser geschützt

ArtikelNr	4452
LED Typ	2835 - 196 SMD/m
Nennleistung	20 W/m
Betriebsspannung	24V DC
Nennlichtstrom	105 Lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	85
Farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K (+/- 5% Toleranz)
Mittlere Lebensdauer	ca. 35.000 Stunden
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100.000
Abstrahlwinkel	120°
Arbeitstemperatur	-30°C/+50°C
Befestigung	Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband
Material	flexible Leiterplatte (PCB)
Kürzbar	Segmentweise (3,5 cm), an der gekennzeichneten Stelle
Produktgröße * (BxHxL)	12 mm x 3 mm x 5000 mm




Artikel-Nr. **4452**

196SMD/m 20W/m 24V Professional
LED Streifen 2835 Neutralweiß 5m
Spritzwassergeschützt



Sicherheitszertifikat

IP65; CE & RoHS



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at