



Artikel-Nr. **4551**


**60SMD/m 7,2W/m 12V LED S-Streifen**  
**2835 5m Kaltweiß**  
**Spritzwassergeschützt**



## Technische Daten:

Spritz- und Strahlwasser geschützt

<b>ArtikelNr</b>	4551
<b>LED Typ</b>	2835 S
<b>Nennleistung</b>	7,2 W/m
<b>Betriebsspannung</b>	12V DC
<b>Nennlichtstrom</b>	120 Lm/W
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	>80
<b>Farbe</b>	Kaltweiß
<b>Farbtemperatur</b>	6000K
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	ca. 35.000 Stunden
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	ca. 100.000
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Arbeitstemperatur</b>	-25°C/+60°C
<b>Befestigung</b>	Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband
<b>Material</b>	flexible Leiterplatte (PCB)
<b>Kürzbar</b>	Segmentweise, an der gekennzeichneten Stelle
<b>Produktgröße * (BxH)</b>	7 mm x 1 mm x 5000 mm





Artikel-Nr. **4551**

60SMD/m 7,2W/m 12V LED S-Streifen  
2835 5m Kaltweiß  
Spritzwassergeschützt



Sicherheitszertifikat

IP54; CE & RoHS

