



Artikel-Nr. **4552**


60SMD/m 7,2W/m 12V LED S-Streifen
2835 5m Warmweiß
Spritzwassergeschützt



Technische Daten:

Spritz- und Strahlwasser geschützt

ArtikelNr	4552
LED Typ	2835 S
Nennleistung	7,2 W/m
Betriebsspannung	12V DC
Nennlichtstrom	120 Lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Farbe	Warmweiß
Lichtfarbe	3000K
Mittlere Lebensdauer	ca. 35.000 Stunden
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100.000
Abstrahlwinkel	120°
Arbeitstemperatur	-25°C/+60°C
Befestigung	Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband
Material	flexible Leiterplatte (PCB)
Kürzbar	Segmentweise (5cm), an der gekennzeichneten Stelle
Produktgröße	(BxH): 7 mm x 1 mm x 5000 mm






Artikel-Nr. **4552**

60SMD/m 7,2W/m 12V LED S-Streifen
2835 5m Warmweiß
Spritzwassergeschützt



Sicherheitszertifikat

IP54; CE & RoHS



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at