



Artikel-Nr. **5297**

LED Solar-Fluter 6000K 4800 Lumen

Technische Daten:

Strahlwasser geschützt, inkl. Solar-Panel und Fernbedienung

Artikel Nr	5297
Leistung	40W
eingebauter Akku	3,2V / 40Ah
Solar Panel	Monocrystalline
Ladezeit	4-6 Stunden Sonneneinstrahlung abhängig von regionalen Wetterbedingungen
Betriebszeit	12-14 Stunden (bei voller Ladung)
Wattleistung Standardfluter	282 W
Nennlichtstrom	4800lm
Bewegungsmelder	nein
Timing Funktion	2/4/6 Stunden
Dämmerungssensor	Fluter schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein inkl. Fernbedienung
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur	6000K
CRI	≥ 80
Mittlere Lebensdauer	ca. 25000 Stunden





Artikel-Nr. **5297**

LED Solar-Fluter 6000K 4800 Lumen

Startzeit	< 1 s
Dimmbar	Ja
	Abstrahlwinkel 90°
Arbeitstemperatur	-20°/+40°C
Material	Kunststoff
Korpusfarbe	Schwarz
Kabellänge Panel	~2 m
Abmessung Fluter	300 x 225 x 39 mm ohne Bügel (BxLxH)
Abmessung Panel	390 x 560 x 15 mm ohne Bügel (BxLxH)
Abmessung Montagehalterung für Solarpanel	400 x 220 mm (BxL)
Lieferumfang	Fluter, Panel, Fernbedienung, Batterien, Schrauben
Sicherheitszertifikat	IP65; CE & RoHS

