

Artikel-Nr. **5459**

## 30W LED Fluter solar-betrieben inkl. Akku 3,2V/25Ah



### Technische Daten:

Strahlwasser geschützt, inkl. Solar-Panel und Fernbedienung

<b>ArtikelNr</b>	5459
<b>Leistung</b>	30W
<b>eingebauter Akku</b>	3,2V / 25Ah
<b>Ladezeit</b>	4-6 Stunden Sonneneinstrahlung abhängig von regionalen Wetterbedingungen
<b>Entladezeit</b>	100% Helligkeit in den ersten 4 Stunden, 60-70% Helligkeit in den Stunden 5-7, 30-40% Helligkeit in den Stunden 8-10
<b>Wattleistung Standardfluter</b>	140 W
<b>Nennlichtstrom</b>	2400 lm
<b>Bewegungsmelder</b>	nein
<b>Timing Funktion</b>	3/5/8 Stunden
<b>Dämmerungssensor</b>	Fluter schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein
<b>Einschalten bei Tageslicht</b>	Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Auto". Anschließend können Sie den Fluter nach Belieben ein- und ausschalten.
	inkl. Fernbedienung
<b>Farbe</b>	Kaltweiß
<b>Farbtemperatur</b>	6000K



Artikel-Nr. **5459**

## 30W LED Fluter solar-betrieben inkl. Akku 3,2V/25Ah



<b>CRI</b>	≥ 80
<b>Lichtstromstabilitätsfaktor</b>	70 %
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	ca. 25000 Stunden
<b>Startzeit</b>	< 0,5 s
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	ca. 100000
	Abstrahlwinkel 90°
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20°/+40°C
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Korpusfarbe</b>	Schwarz / Grau
<b>Kabellänge Fluter</b>	~ 19 cm
<b>Kabellänge Panel</b>	~200 cm
<b>Abmessung Fluter</b>	350 x 285 x 45 mm ohne Bügel
<b>Abmessung Panel</b>	530 x 350 x 17 mm ohne Bügel
<b>Abmessung Montagehalterung für Solarpanel</b>	350 x 50mm - Abmessung Bügel. 150mm x 90mm
<b>Sicherheitszertifikat</b>	IP65; CE & RoHS

