

# 60SMD/m 7,2W/m 12V LED S-Streifen 2835 5m Kaltweiß Spritzwassergeschützt



## Leistung u. Lichtfarbe

7,2W/m

Kalt  
Weiß  
(KW)

CE

RoHS



# Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	4551
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Marke</b>	Optonica
<b>Farbcode</b>	860
<b>Lichtfarbe</b>	Kaltweiß (KW)
<b>Farbtemperatur</b>	6000K
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Energieverbrauch</b>	36 kWh/1000h
<b>Energieeffizienz</b>	F
<b>Nennlichtstrom</b>	4320 lm
<b>Lumen pro Watt</b>	120lm/W
<b>Kürzbar</b>	Segmentweise (5cm), an der gekennzeichneten Stelle
<b>Betriebsspannung</b>	DC 12V
<b>Einschaltzeit</b>	0.2s
<b>IP-Schutzklasse</b>	65
<b>Lebensdauer Diode</b>	35 000 Stunden
<b>Lichtstromstabilität</b>	70%
<b>Material</b>	flexible Leiterplatte (PCB)
<b>Befestigung</b>	Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband
<b>LED-Typ</b>	2835 - 60 SMD/m
<b>Schaltzyklen</b>	100 000x
<b>Betriebsfrequenz</b>	50-60Hz
<b>Leistung</b>	7,2W/m
<b>Kühlprofil benötigt ?</b>	Ja
<b>Farbwiedergabewert</b>	>80
<b>Produktgröße</b>	7x2x5000 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	-30°C / +50°C
<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>Vergleichsleistung</b>	245W
<b>Produktgewicht</b>	79g