

20W LED SMD Baustellenstrahler mit 3 Meter Kabel Kaltweiß



Leistung u. Lichtfarbe

20W

Kalt
Weiß
(KW)

CE

RoHS



Aufgrund der benötigten Wärmeableitung, nur für den Außenbereich geeignet.

Technische Daten

Artikelnummer	5403
Abstrahlwinkel	120°
Marke	Optonica
Farbcode	860
Lichtfarbe	Kaltweiß (KW)
Farbtemperatur	6000K
Dimmbar	Nein
EAN Code	3800156654037
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Energieeffizienz	F
Nennlichtstrom	1600lm
Lumen pro Watt	80lm/W
Montagemaß	-
Betriebsspannung	AC220-240V
Einschaltzeit	<1s
IP-Schutzklasse	65
Lebensdauer Diode	25 000 Stunden
Lichtstromstabilität	70 %
Material	Aluminium
Produktfarbe	Schwarz/Gelb
Quecksilberanteil	0,0 mg
Schaltzyklen	100 000x
Betriebsfrequenz	50-60Hz
Leistung	20W
Power Factor	0.5
Farbwiedergabewert	>80
Produktgröße	225x250x180 mm
Betriebstemperatur	-30°C / +50°C
Garantie	2 Jahre
Vergleichsleistung	100W
Produktgewicht	1350 g